eurolite®

# EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

**Réf. : 42109897**

GTIN: 4026397690064

Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac

## Prix de catalogue: 950.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Positionnement au sein de  PAN et  TILT
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Location simple; Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

**Projecteur**

- 3 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°

**Effet lumineux**

- 2 LED puissantes 3 W  R/G/B

**Movinglight**

- 1 LED puissante 15 W  blanc froid (CW)

**Barre**

- 4 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)<BR> commandé individuellement LEDs

**L'étendue des fournitures**

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397690064

Poids: 13,80 kg

Longueur: 1.15 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.52 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x fiche de terminaison courant

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 115 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Équipement: | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques |
| Création de couleur: | Blanc froid (CW) |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable |
| Canaux DMX: | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 1 m : 1022 lx, 3 m : 125 lx, 6 m : 33 lx<br>Vert (G) 1 m : 2448 lx, 3 m : 285 lx, 6 m : 75 lx<br>B bleu 1 m : 395 lx, 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx<br>Blanc chaud (WW) 1 m : 1892 lx, 3 m : 219 lx, 6 m : 58 lx<br>Tous 1 m : 4853 lx, 3 m : 676 lx, 6 m : 175 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm<br>2x Étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Dimension: | Largeur : 1,1 m<br>Profondeur : 15,5 cm<br>Hauteur : 43 cm |
| Poids: | 12,80 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Projecteur | |
| LED: | 3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 28° |
| Effet lumineux | |
| LED: | 2 x 3 W  R/G/B |
| Movinglight | |
| LED: | 1 x 15 W  blanc froid (CW) |
| Barre | |
| LED: | 4 x 1 W high-power ultraviolet (UV) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.