

## EUROLITE LED ACS BAR-12 UV 12x1W

Handy professional light bar with UV LEDs

Réf. : 42109927

GTIN: 4026397443219



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 2 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: LED intensity and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- 12 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J
- Avec un Angle de départ de 16°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397443219

Poids: 1,60 kg

Longueur: 0,34 m

Largeur: 0,17 m

Hauteur: 0,13 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 20,00 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	2; 5
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light J
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,47 kg
DMX channels:	2/5
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	1 W
LED number:	12
Beam angle:	16°
Dimensions (L x W x H):	80 x 285 x 130 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle