eurolite®

EUROLITE LED PARty Spot COB

Projecteur compact avec 1 x LED 3in1 TCL RGB 15 W et contrôle DMX

Réf. : 42110201

GTIN: 4026397708189

Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur programmes; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 33°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x télécommande, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708189

Poids: 0,63 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17,5 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x USB, type A
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	33°
Angle de départ (1/2 pic):	33°
Angle de départ (1/10 pic):	69°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 15,5 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	0,56 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.