EUROLITE Spot MK2 AKKU Mini PARty RGBW

Projecteur DMX, 12 x LED 1 W rouges, vertes, bleues et blanches

Réf. : 42110205

GTIN: 4026397695489

Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte
- Chargement et fonctionnement également possibles par batterie externe USB
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
- 12 LED puissantes 1 W SMD 8072 R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Étrier, 2 x Cale, 2 x vis moletée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695489

Poids: 0,68 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Puissance totale de raccordement:	5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 4h Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	22°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,61 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.