

EUROLITE Moteur couple MD-3030 DMX sécurisé

Moteur DMX pour boules à facettes jusqu'à 100 cm, jusqu'à 5 tr/min

Réf. : 50301530

GTIN: 4026397454109



Prix de catalogue: 201.11 €

TVA 19% incl.

Description:

This solid mirror ball motor can carry a load of up to 40 kg. This equals a mirror ball of approximately 100 cm, 12-fold safety margin included. The motor has an adjustable speed. This creates either peaceful or more rapid effects. To make the most of these effects, you can add a pin spot to illuminate the mirror ball. The rotating direction and speed can be controlled via the DIP switches or any commercial DMX controller. For bigger light installations, a master-slave operation with multiple devices working in sync is also possible; no external control required.

The motor is equipped with a patented mechanical drop protection against unintentional loosening of the axis as well as the required second eyelet for the attachment of the safety chain.

All Eurolite safety motors comply with the safety norm DIN EN ISO 12100 and relevant accident prevention regulations. Each production charge is subject to strict quality control which makes the motor suitable for discotheques and other public events. The MD-3030 is delivered ready to use with safety plug and power cord.

Caractéristiques:

- La capacité de charge maximale se réfère toujours au poids réel de la boule à facettes, chaînes et matériel de fixation inclus
- 2 chaînes et 4 connecteurs rapides doivent être commandés séparément
- Le moteur doit toujours être installé avec une deuxième suspension indépendante
- Avant la première mise en service, le dispositif doit être contrôlé par un expert
- Commandé via stand-alone; DMX
- Adapté à une boule à facettes d'un diamètre de 100 cm max.
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse
- Vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397454109

Poids: 6,50 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.23 m

- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512

L'étendue des fournitures

- 1 x moteur, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 16 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,9 m |
| Fusible: | Disjoncteur d'appareil, 2,5 A |
| Vitesse de rotation: | 0 tr/min - 5 tr/min avant/arrière |
| Canaux DMX: | 1 |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512 |
| Charge maximale: | 40 kg |
| Diamètre max. de la boule à facettes: | 100 cm (EUROLITE) |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø12mm; 4 x Ø8mm; 10 x Ø6mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Dimension: | Largeur : 28,5 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 19 cm |
| Poids: | 6,20 kg |