EUROLITE LED Neon Flex 24 V RGB 5 m avec set IR

Tube lumineux flexible, 360 LED 3in1 TCL RGB, bloc d'alimentation & télécommande, IP44, 730 lm

Réf. : 50499900

GTIN: 4026397705119

Prix de catalogue: 65.33 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
- S'allume comme un néon conventionnel
- Image lumineuse claire et uniforme sans points lumineux visibles
- Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
- Système d'assemblage facile à monter
- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- Ne peut pas être raccourci ou étendu
- 360 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 10 x Clip de fixation, 10 x vis, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705119

Poids: 1,15 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	Max. 35 W
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et bloc d'alimentation ci-joint Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Type de LED:	360 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Émission de lumière:	En haut 9 mm
Commande:	Télécommande infrarouge
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Lampes/mètre:	72 Pièce
Puissance/mètre:	7 W
Lampes/tuyau:	360 Pièce
Durée de vie:	30000 h
Flux lumineux:	730 lm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	146 lm/m
Couleur du boîtier:	Laiteux
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 1,8 cm
Poids:	1,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Sortie:	24 V CC; 1,5 A; 36 W
Couleur:	Noir
Poids:	0,1 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Poids:	0,018 kg
Clip de fixation	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.