EUROLITE LED Strip 2400 20m 3528 3000 K 24 V Constant Current

Ruban de LED souple, CRI >90, courant continu 24 V

Réf. : 50530104

GTIN: 4026397669350

Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Technique à courant constant pour une grande efficacité, une longue durée de vie et une répartition homogène de la lumière
- Les grandes longueurs n'entraînent pas de baisse de luminosité et ne nécessitent pas de multiples alimentations en électricité
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- 2400 LED puissantes SMD 3528 blanc chaud (WW)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669350

Poids: 0,67 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.02 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	192 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de LED:	2400 x SMD 3528 blanc chaud (WW)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	9,6 W
Lampes/tuyau:	2400 Pièce
Distance entre les lampes:	8 mm
Marquage de la découpe:	5 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	740 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 2000 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,14 cm
Poids:	0,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1199224

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.