

EUROLITE Ambience Control 4 RGBW 24V

Contrôleur 4 zones pour LED RGB/W+CCT (24 V)

Réf. : 50531055

GTIN: 4026397708110



Caractéristiques:

- Commande confortable de différents types de LED
- Contrôle les LED monochromes et multicolores (CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT) selon vos souhaits
- 4 zones contrôlables séparément
- Capacité de charge de 500 watts
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par zone
- Dimmer électronique
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via QuickDMX via USB (facultatif)
- Écran LCD
- Bloc d'alimentation MEANWELL
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708110

Poids: 3,98 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance de sortie: Max. 500 W
Max. 270 W par canal

Courant de sortie: Max. 20,8 A

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	1; 2; 4; 5; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches RJ-45 (F) version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	QuickDMX via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Bloc d'alimentation MEANWELL
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 31,7 cm Largeur : 21,4 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	3,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x angle
- 4 x adaptateur
- 4 x vis