

EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Moving Effect with 6 light beams and Mood Light strips on the edges

Réf. : 50944303

GTIN: 4026397576443



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Beam effect with 6 lenses and 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors and 12 LED mood light strips with 4 RGB SMD LEDs each
- Compact lightweight
- With infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- Functions: Colored beams, LED mood light strips, auto mode, color presets, color change, Master/Slave function, built-in programs, stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Strobe effect with 1-25 flashes per second and with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 48 LED puissantes 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Effet rayons
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397576443

Poids: 6,35 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.27 m

L'étendue des fournitures

- 1 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 48 x 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 200° Positionnement plus infini Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° Positionnement Correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 0 - 25 Hz |
| Canaux DMX: | 14; 16 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 9° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 9° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 25 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 35 cm |
| Poids: | 5,35 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |