

ANTARI DarkFX Drive 4

Unité de contrôle DMX pour 4 Antari DarkFX Strip ou DarkFX Spot

Réf. : 51100818

GTIN: 4719850658052



Description:

The Antari DarkFX Drive 4 is a compact driver exclusively designed for the Antari DarkFX high-power UV fixtures.

Equipped with 4 bare wire terminal blocks for up to 4 fixtures, it can be used to adjust dimmer brightness and strobe speed.

The DarkFX Drive 4 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850658052

Poids: 2,24 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.17 m

Caractéristiques:

- Bornes de raccordement pour quatre appareils
- Courbes de variation réglable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 75 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 13,5 cm Profondeur : 21,6 cm Hauteur : 7,2 cm
Poids:	1,81 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi