

## EUROLITE LED FL-1300 Flamelight et DMX

Effet flamme DMX à LED RGB, hauteur de la flamme 150 cm

Réf. : 51114411

GTIN: 4026397625806



**Prix de catalogue: 379.61 €**

TVA 19% incl.

### Description:

DMX-contrrollable flame effect with RGB LEDs, flame height 150 cm

The EUROLITE FL-1300 Flamelight creates decorative lighting effects on your stage. The 24 3 Watt RGB LEDs create a realistic effect, which you can also use for your exposition or other decoration possibilities.

The total flame height of the robust Flamelight FL-1300 is 150 cm.

You can control the FL-1300 in stand-alone mode or via DMX interface. Comfortable addressing and other settings are made via an integrated control unit with LED display and four operating keys. Of course, you can also remotely control the device with the included remote control.

The Flamelight has several functions. These include Dimmer, auto modes and speed settings. A cold appliance power cable with safety plug is included in the package.

### Caractéristiques:

- Effet incroyablement réaliste
- Hauteur de la flamme : 150 cm
- Conception robuste
- Deux souffleurs
- 24 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande radio
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397625806

Poids: 9,25 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.38 m

### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x tissu flammé, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
LED:	24 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande radio
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 52,5 cm Profondeur : 23,8 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	8,45 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Tissu flammé	
Couleur:	Blanc
Dimension:	Hauteur : 1,4 m
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V AR23 zinc-air intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle