

MEANWELL Bloc d'alimentation LED 40W / 12V IP67 HLG-40H-12

Alimentation à découpage LED IP67, 40 W / 12 V CC / 3,33 A

Réf. : 51405020

GTIN: 4026397704136



Prix de catalogue: 65.33 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Tension constante, courant constant
- Spécialement conçu pour les applications d'éclairage à LED nécessitant une puissance plus élevée
- Entrée universelle
- Faible niveau d'interférence conformément à la norme CEM EN 61000-3-2 Classe C
- Circuit PFC intégré
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Boîtier solide métallique
- Convient à une utilisation en extérieur IP67
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704136

Poids: 0,73 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP67 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes |
| Longueur du câble: | Env. 0,3 m |
| Sortie de courant: | Extrémités ouvertes du câble |
| Couleur du boîtier: | Gris argenté |

| | |
|------------------------|---|
| Circuit de protection: | Surchauffe; Surcharge; Surtension; Court-circuit |
| Sortie: | 12 V CC; 3,33 A; 40 W |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Longueur : 23 cm Largeur : 10 cm Hauteur : 5 cm |
| Poids: | 690 g |