# MEANWELL Alimentation à découpage 150W / 12V LRS-150F-12

Alimentation à découpage, fermée, 150 W / 12 V CC / 12,5 A

**Réf. : 51405046**

GTIN: 4026397704204

## Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**L'étendue des fournitures**

- 1 x bloc d'alimentation externe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704204
Poids: 0,43 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Via borne à visser<br>Tramite |
| Sortie de courant: | Borne à visser |
| Norme: | EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16, |
| Couleur du boîtier: | Argenté |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Circuit de protection: | Surchauffe; surcharge; Surtension; Court-circuit |
| Sortie: | 12 V CC; 12,5 A; 150 W |
| Dimension: | Longueur : 17,0 cm<br>Largeur : 10,5 cm<br>Hauteur : 3,5 cm |
| Poids: | 0,41 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.