

## MEANWELL Alimentation à découpage 36W / 24V LRS-35-24

Alimentation à découpage, fermée, 36 W / 24 V CC / 1,5 A

Réf. : 51405080

GTIN: 4026397704235



### Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704235

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz               |
| Type de protection:      | IP20                                 |
| Classe de protection:    | SK I                                 |
| Branchement électrique:  | Via borne à visser<br>Tramite        |
| Sortie de courant:       | Borne à visser                       |
| Norme:                   | EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16, |
| Couleur du boîtier:      | Argenté                              |
| Circuit de protection:   | Surcharge; Court-circuit; Surtension |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Sortie:    | 24 V CC; 1,5 A; 36 W                                      |
| Dimension: | Longueur : 9,9 cm<br>Largeur : 8,2 cm<br>Hauteur : 3,0 cm |
| Poids:     | 0,20 kg                                                   |

**Contenu de la livraison:**

1 x bloc d'alimentation externe