

---

## MEANWELL Alimentation à découpage 52,8W / 24V LRS-50-24

Alimentation à découpage, fermée, 52,8 W / 24 V CC / 2,2 A

Réf. : 51405082

GTIN: 4026397704242

---



**Prix de catalogue: 28.44 €**

TVA 19% incl.

---

### Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

---

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704242

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

---

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via Borne à visser
Sortie de courant:	Borne à visser
Norme:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Couleur du boîtier:	Argenté

---

Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Surtension
Sortie:	24 V CC; 2,2 A; 52,8 W
Dimension:	Longueur : 9,9 cm Largeur : 8,2 cm Hauteur : 3,0 cm
Poids:	210 g