

ANTARI M-9 RGBAW Stage Fogger

Machine à fumée 1820 W à éclairage LED, usage vertical/horizontal

Réf. : 51701909

GTIN: 4719850654887

**Prix de catalogue: 2676.31 €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Buse de sortie avec éclairage LED RGBAW pour une présentation d'effets impressionnante
- La nouvelle conception du boîtier permet une orientation vers le haut et vers le bas
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Débit continu
- Boîtier solide métallique
- 27 LED puissantes 8 W SMD 9080 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)
- Étendue de l'émission: Vertical env. 10 m
- Étendue de l'émission: Horizontal env. 12 m
- Grande capacité du réservoir
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Commandé via commande radio; W-DMX by Wireless Solution (facultatif); DMX; fonction maître/esclave; minuterie
- Commande radio: A une portée de jusqu'à 50m
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x Récipient, 2 x Tuyau, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4719850654887

Poids: 27,00 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.57 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1670 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de LED:	27 x 8 W SMD 9080 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)
Temps de chauffe:	Evn. 14 min
Étendue de l'émission:	Vertical env. 10 m Horizontal env. 12 m
Capacité du réservoir:	6 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 400 ml/min
Canaux DMX:	10; 15; 25
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Commande radio; W-DMX by Wireless Solution (facultatif); DMX; fonction maître/esclave; minuterie
Portée:	Commande radio: jusqu'à 50m
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 32,1 cm Profondeur : 39,3 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	24,85 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)