ANTARI F-7X Smaze

Machine à fumée hautes performances dans une flightcase, angle d'émission réglable

Réf. : 51702686

GTIN: 4710586556353

Prix de catalogue: 2973.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Produit d'énormes quantités de brume fine et persistante en quelques minutes seulement
- Intégré dans un Flightcase à roulettes pour une utilisation intensive en tournée
- Centilateur à grande vitesse avec angle de sortie réglable
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Éjection en continu avec débit réglable ou déclenchement manuel avec débit maximal
- Vitesse de ventilation réglable
- Fonction autonettoyante
- Grand compartiment de rangement pour deux bidons de 5 litres
- Grande capacité du réservoir
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; minuterie; commande radio (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); RDM
- Touchscreen display
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x Récipient, 2 x Tuyau, 2 x Filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4710586556353

Poids: 59,05 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.80 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	1600 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 8 min
Capacité du réservoir:	5,0 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Mode fumée - 150 ml/min Mode Fazer - 28 ml/min
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; minuterie; commande radio (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Touchscreen display
Circuit de protection:	Manque de fluide; surchauffe
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 72,8 cm Largeur : 42,8 cm Hauteur : 71,9 cm
Poids:	54,10 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.