# ANTARI Machine à fumée IP-1500 IP63

Machine à fumée puissante en 1500 watts, extérieur (IP63), contrôle sans fil et DMX

**Réf. : 51702815**

GTIN: 4026397494617

## Prix de catalogue: 1248.31 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Antari mise sur le vert ! Le système de production d'énergie efficace consomme 13 % d'électricité en moins que les machines à fumée comparables
- Adaptation automatique des paramètres de fonctionnement en cas d'utilisation à l'extérieur
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Éjection en continu avec débit réglable ou déclenchement manuel avec débit maximal
- L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
- Version sans réservoir pour une flexibilité maximale et une durée d'utilisation maximale : le liquide à brouillard est alimenté par un réservoir externe (non inclus) via le tuyau fourni
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via stand-alone; DMX; commande radio
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP63

**télécommande**

- A une portée de jusqu'à 50m

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x télécommande, 1 x Tuyau, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Filtre, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 3 x Cale, 1 x Œillet de fixation, 1 x Batterie

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397494617

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.33 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 1500 W |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Type de protection: | IP63 |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Temps de chauffe: | Evn. 10 min |
| Étendue de l'émission: | Env. 6 m |
| Capacité du réservoir: | Fluide fumigène à base d'eau external tank |
| Consommation de liquide: | Evn. 90 ml/min |
| Canaux DMX: | 1 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande radio |
| Fréquence porteuse: | 433,920 MHz |
| Couleur du boîtier: | Gris |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Circuit de protection: | Manque de fluide |
| Couleur: | Gris |
| Dimension: | Largeur : 24,9 cm<br>Profondeur : 14,7 cm<br>Hauteur : 35,5 cm |
| Poids: | 12,60 kg |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  12 V LR27 alcaline au manganèse intégré |
| Portée: | Jusqu'à 50m |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.