

ANTARI IP-3000 Fog Machine

Machine à fumée puissante en 1500 watts, extérieur (IP64), contrôle sans fil et DMX

Réf. : 51702817

GTIN: 4710586556407



Caractéristiques:

- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
 - Version sans réservoir pour une flexibilité maximale et une durée d'utilisation maximale : le liquide à brouillard est alimenté par un réservoir externe (non inclus) via le tuyau fourni
 - Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
 - Commandé via DMX; stand-alone; commande radio; RDM
 - Avec étrier
 - Écran LCD
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - IP64
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 50m

Logistique

EAN / GTIN: 4710586556407

Poids: 21,20 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 2500 W |
| Type de protection: | IP64 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable Tramite |

| | |
|---------------------------|--|
| Temps de chauffe: | Evn. 10 min |
| Capacité du réservoir: | Fluide fumigène à base d'eau external tank |
| Canaux DMX: | 1 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande radio; RDM |
| Couleur du boîtier: | Gris |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Circuit de protection: | Surtension; manque de fluide; surchauffe |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Dimension: | Longueur : 51,1 cm Largeur : 30,9 cm Hauteur : 39,4 cm |
| Poids: | 18,65 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Portée: | Jusqu'à 50m |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x télécommande
- 1 x Étrier
- 1 x Batterie
- 1 x Tuyau
- 4 x Cale
- 1 x Filtre
- 4 x vis
- 1 x Œillet de fixation