ANTARI Machine à neige SW-250

Machine à neige compacte, contrôle à distance et interface DMX

Réf. : 51706268

GTIN: 4026397494631

Prix de catalogue: 927.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Machine à neige avec radiocommande numérique et débit énorme pour un effet blizzard
- Boîtier métallique avec poignée de transport, étrier de suspension pivotant et œillet pour câble de sécurité
- Minuterie avec intervalle, durée et quantité d'éjection réglables avec précision
- Éjection en continu avec débit réglable ou déclenchement manuel avec débit maximal
- L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
- Version améliorée avec env. 250% plus de Émission de neige que le modèle précédent
- Étendue de l'émission: Horizontal env. 2,5 m
- Grande capacité du réservoir
- Réservoir amovible
- Commandé via stand-alone; DMX; commande radio
- A une portée de jusqu'à 50m
- Monochrome Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; clubs/écoles de danse
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Émetteur, 1 x Étrier, 2 x vis, 2 x vis moletée, 4 x Cale, 1 x Récipient, 1 x Tuyau, 1 x Filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397494631

Poids: 14,55 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Volume de débit:	Env. 250 m³/min
Étendue de l'émission:	Horizontal env. 2,5 m
Capacité du réservoir:	5,0 l réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 140 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande radio
Portée:	Jusqu'à 50m
Fréquence porteuse:	433,920 MHz
Couleur du boîtier:	Gris
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Dimension:	Largeur : 27,6 cm Profondeur : 55,4 cm Hauteur : 22,8 cm
Poids:	11,70 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.