

## EUROLITE LED Laser Derby MK2

Effet lumineux DMX à laser RG (2M), derby LED rotatif, stroboscope et télécommande infrarouge

Réf. : 51741079

GTIN: 4026397690019



**Prix de catalogue: 224.91 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; macros couleurs réglable
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Laser; Effet rayons; Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Laser

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Effet lumineux

- 4 LED puissantes 10 W SMD 5050 R/G/B/W

#### Stroboscope

- 16 LED puissantes 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW)

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 4 x cale

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690019

Poids: 2,50 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.20 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable Bypass
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 7; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Éléments de commande:	Touches de navigation, Commande rotative de sensibilité
État LED:	DMX, mode esclave, Mode auto, Mode son
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	2,17 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Longueur du câble:	1,5 m
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 35 mW 515nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Effet lumineux	
LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Stroboscope	
LED:	16 x 0,6 W SMD 2835 blanc froid (CW)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré