

EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

Projecteur à effets LED 4in1 avec derby, washlight, Laser (2M) et stroboscope

Réf. : 51741083

GTIN: 4026397642773



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Laser; Effet UV; Effet rayons; Effet Flower; effet stroboscope
 - 7 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
 - Avec un Angle de départ de 25°
 - Avec étrier
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 8 LED puissantes 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**
- 6 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
 effets lumineux contrôlables individuellement
- stroboscope**

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642773

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.28 m

- 12 LED puissantes 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV
 effets lumineux contrôlables individuellement

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	4; 13
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 31,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	4,60 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Effet lumineux	
Type de LED:	6 x 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
Stroboscope	
Type de LED:	12 x 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G

Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 50 mW 532 nm
Projecteur	
Type de LED:	8 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)