eurolite®

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

Réf. : 51741087

GTIN: 4026397647396

Prix de catalogue: 403.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Laser; Effet rayons; Effet stroboscope
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 4 x vis, 4 x cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397647396

Poids: 6,25 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.52 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	4,20 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.