

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

Réf. : 51741088

GTIN: 4026397666458



Prix de catalogue: 403.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - 5 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
 - Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
 - Laser; Effet rayons; effet stroboscope
 - Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
 - 7 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête; ventilateur dans la base
 - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
 - Avec étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Étrier, 4 x vis, 4 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397666458

Poids: 6,35 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.49 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	4,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)