

## EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

Réf. : 51741088

GTIN: 4026397666458



### Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW<BR>3 segments pouvant être commandés individuellement
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Laser; Effet rayons; effet stroboscope
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397666458

Poids: 6,35 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.49 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 65 W

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:        | IP20                                                                                                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:    | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                           |
| Sortie de courant:         | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                      |
| Fusible:                   | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                          |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:               | 5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW                                                                                                                                                                                                                    |
| Fréquence du flash:        | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe laser:              | 2M                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du laser:          | R/G                                                                                                                                                                                                                                               |
| Module laser:              | Vert (G) 40 mW 532 nm<br>Rouge (R) 100 mW 650 nm                                                                                                                                                                                                  |
| Canaux DMX:                | 3; 10; 22                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                         |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                         |
| Refroidissement:           | Ventilateur dans la tête<br>Ventilateur dans la base                                                                                                                                                                                              |
| Commande:                  | Télécommande infrarouge; stand-alone;<br>commande de la musique via microphone; DMX;<br>fonction maître/esclave; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Light J; Colorchief                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:        | Blanc                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:  | Étrier                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimension:                 | Largeur : 31 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 39 cm                                                                                                                                                                                          |
| Poids:                     | 4,30 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:   | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                                                                                                          |

## Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Étrier  
 4 x vis  
 4 x Cale