

LASERWORLD CS-12.000RGB ShowNET

Laser de spectacle à diodes, interface réseau ShowNET et logiciel gratuit

Réf. : 51743243

GTIN: 7640144996062



Caractéristiques:

- Laser coloré à modulation de couleur analogique
- Programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; Art-Net; ILDA; DMX
- Avec étrier

Logistique

EAN / GTIN: 7640144996062

Poids: 10,90 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 150 W |
| Type de protection: | IP54 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Classe laser: | 4 |
| Couleur du laser: | R/G/B |
| Module laser: | B bleu 6000 mW 450 nm Vert (G) 3000 mW 520nm |

| | |
|---------------------------|--|
| | Rouge (R) 3000 mW 638nm |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Commande: | Stand-alone; fonction maître/esclave; Art-Net; ILDA; DMX |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Longueur : 28,5 cm Largeur : 18,0 cm Hauteur : 19,0 cm |
| Poids: | 9,95 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Laser
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Interlock
- 1 x Clé