

## LASERWORLD DS-1000RGB MK3

Laser de spectacle à diodes, interface réseau ShowNET et logiciel gratuit

Réf. : 51743281

GTIN: 7640144997502



### Caractéristiques:

- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; ILDA; Art-Net; fonction maître/esclave
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 7640144997502

Poids: 4,60 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 40 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable  |
| Classe laser:                     | 4  |
| Couleur du laser:                 | R/G/B  |
| Module laser:                     | Rouge (R) 200 mW 638nm<br>Vert (G) 250 mW 520nm<br>B bleu 700 mW 450 nm  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Refroidissement:    | Refroidissement par convection passive                   |
| Commande:           | Stand-alone; DMX; ILDA; Art-Net; fonction maître/esclave |
| Couleur du boîtier: | Noir   |
| Dimension:          | Largeur : 14 cm<br>Profondeur : 20 cm<br>Hauteur : 11 cm |
| Poids:              | 3,90 kg  |

### Contenu de la livraison:

---

- 1 x Laser
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Interlock
- 2 x Clé
- 1 x sac