

## EUROLITE Lyre LED TMH-W36 Zoom Wash

Washlight PRO, 4 x 9 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé

Réf. : 51785880

GTIN: 4026397693492



**Prix de catalogue: 248.71 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 4 LED puissantes 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
  - Positionnement au sein de 540° PAN et 220° TILT
  - Positionnement exact (résolution 16 bits)
  - Zoom motrice
  - Programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 6° - 40°
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope
  - Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
  - Pieds en caoutchouc
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397693492

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.28 m

## Données techniques:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:   | 65 W  |
| Type de protection:                 | IP20  |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)   |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 1,5 A Fusible interchangeable  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED   |
| LED:                                | 4 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° Positionnement exact (résolution 16 bits)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits)  |
| Équipement:                         | Zoom motrice  |
| Canaux DMX:                         | 15  |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                    | Ventilateur   |
| Commande:                           | Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)   |
| Préprogrammé dans:                  | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                    | 6° - 40°  |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 6 - 25°   |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 10 - 40°  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 1 m : 6781 lx, 3 m : 747 lx, 6 m : 192 lx<br>Étroit vert (G) 1 m : 12971 lx, 3 m : 1381 lx, 6 m : 348 lx<br>Étroit B bleu 1 m : 2238 lx, 3 m : 290 lx, 6 m : 73 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 1 m : 16580 lx, 3 m : 1864 lx, 6 m : 456 lx<br>Étroit tous 1 m : 36301 lx, 3 m : 4064 lx, 6 m : 1011 lx<br>Large rouge (R) 1 m : 746 lx, 3 m : 85 lx, 6 m : 24 lx<br>Large vert (G) 1 m : 1343 lx, 3 m : 164 lx, 6 m : 44 lx<br>Large B bleu 1 m : 291 lx, 3 m : 35 lx, 6 m : 10 lx<br>Large blanc froid (CW) 1 m : 1852 lx, 3 m : 214 lx, 6 m : 58 lx<br>Large tous 1 m : 4023 lx, 3 m : 471 lx, 6 m : 127 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir  |
| Type d'écran:                       | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Aide au transport:        | Pieds en caoutchouc  |
| Dimension:                | Largeur : 15,5 cm<br>Profondeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 25,5 cm |
| Poids:                    | 2,95 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 2 (bruits légers)                                       |
| Spécifications juridiques |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages         |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                             |