

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

Washlight aux 19 x 25 W, 7in1 SCL RGBWAL/UV mélange de couleurs et zoom motorisé

Réf. : 51785903

GTIN: 4026397616316



Caractéristiques:

- Moving Head Washlight with nineteen 7in1 LEDs and zoom
- Equipped with nineteen 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- 22 or 36 DMX channels selectable
- Different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color presets
- 12 Macros
- 5 internal color-programs
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 4-58° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 19 LED 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616316

Poids: 16,25 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.54 m

- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4° - 58°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	22; 36
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4° - 58°
Angle de départ (1/2 pic):	4 - 31°
Angle de départ (1/10 pic):	9 - 58°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 23,1 cm Hauteur : 49,8 cm
Poids:	14,40 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x câble XLR