

EUROLITE LED TMH-X25 Zoom Moving-Head

Panneau-matrice 5x5, LED très lumineuses RGBW 12 W, grande plage de zoom

Réf. : 51785910

GTIN: 4026397597998



Caractéristiques:

- Quick and easy control via Art-Net
- Infinity function for unlimited PAN and TILT movement
- Individual control of each LED
- Stepless color blend, color change, preset colors, figure and letter patterns, dimmer and strobe effect
- Various dimmer curves with adjustable response
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Ethernet connectors
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 25 LED 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7,5° - 69°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397597998

Poids: 23,00 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.51 m

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 450 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 25 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 13; 24; 88; 113 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Connexion au réseau: | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; stand-alone |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 7,5° - 69° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7,5 - 60° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 11 - 69° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 3 m : 4095 lx, 6 m : 1114 lx Large rouge (R) 3 m : 238 lx, 6 m : 66 lx Étroit vert (G) 3 m : 8135 lx, 6 m : 2314 lx Large vert (G) 3 m : 493 lx, 6 m : 140 lx Étroit B bleu 3 m : 1638 lx, 6 m : 476 lx Large B bleu 3 m : 102 lx, 6 m : 30 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 10691 lx, 6 m : 3011 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 626 lx, 6 m : 179 lx Étroit tous 3 m : 22665 lx, 6 m : 6337 lx Large tous 3 m : 1345 lx, 6 m : 380 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 41,5 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 53,5 cm |

| | |
|--------------------------|--|
| Poids: | 18,40 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 1 x Câble réseau
- 2 x demi-collier en forme d'oméga