

EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/effet floral

Réf. : 51785925

Moving-Head hybride avec LED RGBW, zoom, macros, motifs et pré-réglages de la température de couleur

GTIN: 4026397710779



Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Moving-head 3-en-1 – beam, wash et effet flower en un seul appareil
- 6 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN et 240° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice; rotation de la lentille
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur; couleurs pré-réglé; échantillon pré-réglé; couleurs de fond réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope; Effet éventail; Effet Flower; Effet rayons
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 40°
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 3; Light J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Scène
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710779

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	190 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	6 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	240° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Équipement:	Zoom motrice; rotation de la lentille
Canaux DMX:	16; 21; 24; 32; 56
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 3; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 40°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 11423 lx, 3 m : 5703 lx, 6 m : 1423 lx Étroit vert (G) 1 m : 28573 lx, 3 m : 11882 lx, 6 m : 2992 lx Étroit B bleu 1 m : 3089 lx, 3 m : 1835 lx, 6 m : 513 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 35392 lx, 3 m : 15489 lx, 6 m : 3899 lx Étroit tous 1 m : 67721 lx, 3 m : 30843 lx, 6 m : 7807 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LCD

Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle