

## EUROLITE LED TMH-H240 Beam/Wash/effet floral

Réf. : 51785925

Moving-Head hybride avec LED RGBW, zoom, macros, motifs et préréglages de la température de couleur

GTIN: 4026397710779



### Caractéristiques:

- Moving-head 3-en-1 beam, wash et effet flower en un seul appareil
- 6 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 240° TILT
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice; rotation de la lentille
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur; couleurs préréglé; échantillon préréglé; couleurs de fond réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope; Effet éventail; Effet Flower; Effet rayons
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 40°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; scène
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397710779

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.42 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement:   | 190 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                       |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de LED:                        | 6 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Équipement:                         | Zoom motrice; rotation de la lentille                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                         | 16; 21; 24; 32; 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commande:                           | Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave                                                                                                                                        |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain; EASY SHOW 3; Light J                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PWM frequency:                      | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                    | 2° - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 2 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 8 - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 1 m : 11423 lx, 3 m : 5703 lx, 6 m : 1423 lx<br><br>Étroit vert (G) 1 m : 28573 lx, 3 m : 11882 lx, 6 m : 2992 lx<br><br>Étroit B bleu 1 m : 3089 lx, 3 m : 1835 lx, 6 m : 513 lx<br><br>Étroit blanc froid (CW) 1 m : 35392 lx, 3 m : 15489 lx, 6 m : 3899 lx<br><br>Étroit tous 1 m : 67721 lx, 3 m : 30843 lx, 6 m : 7807 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:           | 2x demi-collier en forme d'oméga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type d'écran:            | Écran LCD                                                |
| Dimension:               | Largeur : 26 cm<br>Profondeur : 18 cm<br>Hauteur : 33 cm |
| Poids:                   | 6,10 kg                                                  |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                       |

### Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x câble XLR