

## EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

Réf. : 51785987

GTIN: 4026397597943



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction
- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED puissante 200 W high-power blanc froid (CW)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397597943

Poids: 20,75 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.54 m

- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme Linéaire; Prisme 3 fois; Mise au point motrice; Iris; Zoom motrice
  - Effet gobo; effet beam
  - Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
  - Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
  - Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeable
  - Effet shake
  - Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 12° - 23°
- L'étendue des fournitures**
- 2 x demi-collier en forme d'oméga

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	260 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 200 W high-power blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme Linéaire; Prisme 3 fois; Mise au point motrice; Iris; Zoom motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert  Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 23mm Gobos interchangeable Effet shake Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements

Angle de départ:	12° - 23°
Angle de départ (1/2 pic):	12 - 23°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 23°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 42,5 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 48,5 cm
Poids:	17,95 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle