

## EUROLITE LED TMH-X3 Moving Head Beam

Faisceau de 60 W, compact, mélange de couleurs RGBW, grand zoom, prisme 8 x

Réf. : 51785989

GTIN: 4026397594089



### Caractéristiques:

- Equipped with a 60 W LED with RGBW colors from Osram
- Motorized zoom with 5-47° radiation angle
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- Positioning within 540° PAN and 220° TILT
- PAN angle switchable between 360° and 540°
- Compact lightweight
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Internal programs
- Sound-controlled via built-in microphone
- Color change
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 8 fois; zoom motrice
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397594089

Poids: 7,40 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.45 m

- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance totale de raccordement:   | 90 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sortie de courant:                  | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de LED:                        | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Équipement:                         | Prisme 8 fois; zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canaux DMX:                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                    | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fixtures disponibles pour:          | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 5 - 47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 5 - 47°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 2276 lx, 6 m : 558 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 4425 lx, 6 m : 1098 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 906 lx, 6 m : 229 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 3 m : 6339 lx, 6 m : 1582 lx<br><br>Étroit tous 3 m : 10534 lx, 6 m : 2639 lx<br>Large rouge (R) 3 m : 64 lx, 6 m : 17 lx<br>Large vert (G) 3 m : 127 lx, 6 m : 35 lx<br>Large B bleu 3 m : 27 lx, 6 m : 8 lx<br>Large blanc froid (CW) 3 m : 173 lx, 6 m : 48 lx<br>Large tous 3 m : 296 lx, 6 m : 82 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:                          | Largeur : 24,5 cm<br>Profondeur : 19 cm<br>Hauteur : 37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids:                              | 6,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x demi-collier en forme d'oméga