eurolite®

EUROLITE LED TMH-90 Moving Head Wash Zoom

LED Moving Head washlight with 10 W RGBW LEDs (4in1)

Réf. : 51785993

GTIN: 4026397545395

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 9 x 10 W QCL (quadcolor LEDs) with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Compact lightweight
- 15 or 24 DMX channels selectable for various applications
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Motorized zoom with 5°-22° beam angle
- Sound-controlled via built-in microphone
- Color and effect macros
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Fan-cooled
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397545395

Poids: 7,10 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.39 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 940 lx, 6 m : 248 lx Étroit vert (G) 3 m : 1206 lx, 6 m : 312 lx Étroit B bleu 3 m : 447 lx, 6 m : 117 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 2280 lx, 6 m : 581 lx Étroit tous 3 m : 4454 lx, 6 m : 1145 lx Large rouge (R) 3 m : 111 lx, 6 m : 30 lx Large vert (G) 3 m : 150 lx, 6 m : 42 lx Large B bleu 3 m : 61 lx, 6 m : 16 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 280 lx, 6 m : 77 lx Large tous 3 m : 550 lx, 6 m : 150 lx
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 31 cm
Power consumption:	110 W
DMX channels:	15/24
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED number:	9
LED type:	10 W QCL
Beam angle:	5° - 22°
Maximum PAN-movement:	540°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (L x W x H):	250 x 245 x 310 mm
Weight:	6 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.