

## EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

LED lighting system with 4 individually controllable 30 W moving heads, gobo- and color wheel

Réf. : 51786055

GTIN: 4026397728958



**Prix de catalogue: 950.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 4 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Colorchief; Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 13°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728958

Poids: 15,00 kg

Longueur: 1.08 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.26 m

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x Œillet de fixation

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 14 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
Préprogrammé dans:	Colorchief; Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	11000 Hz
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Température de couleur:	7300K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 8899 lx, 3 m : 856 lx, 6 m : 205 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga

Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 100,0 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 28,0 cm
Poids:	13,00 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle