

## EUROLITE LED TMH-18 Moving Head Beam

LED Moving Head beam with nine 15 W LEDs

Réf. : 51786060

GTIN: 4026397561760



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Color presets
- Internal programs
- Rainbow effect with adjustable speed
- Stepless RGBW color mixture
- Random strobe effect
- Electronic dimmer
- Control board with graphic LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- 9 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 3°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397561760

Poids: 6,10 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.23 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 125 W

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Type de protection:                | IP20  |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED   |
| LED:                               | 9 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange<br>de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 200° Positionnement exact (résolution 16 bits)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits)  |
| Fréquence du flash:                | 0 - 18 Hz   |
| Équipement:                        | Gobos   |
| Canaux DMX:                        | 1; 16; 48   |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                   | Ventilateur   |
| Commande:                          | DMX; stand-alone; Commande de la musique via<br>Microphone  |
| Préprogrammé dans:                 | Light'J; LED PC-Control 512   |
| Angle de départ:                   | 3°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 3°  |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 8°  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 3 m : 2324 lx, 6 m : 592 lx<br>Vert (G) 3 m : 4210 lx, 6 m : 1107 lx<br>B bleu 3 m : 1012 lx, 6 m : 277 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 6714 lx, 6 m : 1769 lx<br>Tous 3 m : 12524 lx, 6 m : 3277 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Dimension:                         | Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 26 cm<br>Hauteur : 36 cm  |
| Poids:                             | 5,35 kg   |
| Spécifications juridiques          |   |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle  |