

## EUROLITE Lyre LED TMH-S30

Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur

Réf. : 51786070

GTIN: 4026397673777



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 170° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Effet beam; Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397673777

Poids: 3,45 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.27 m

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement:   | 45 W                                                                                                                                                                                                      |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)                                                               |
| Fusible:                            | T 1 A Fusible interchangeable                                                                                                                                                                             |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                 |
| LED:                                | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                                                             |
| Température de couleur:             | 8000K                                                                                                                                                                                                     |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 170° Positionnement exact (résolution 16 bits)                                                                                                                                                            |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits)                                                                                                                                                            |
| Équipement:                         | Roue de couleur; Mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs                                                                                                                                    |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                                             |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 14mm<br>Diamètre de l'image 10mm<br>Effet shake<br>Gobos interchangeables<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo   |
| Canaux DMX:                         | 10; 12                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                    | Ventilateur                                                                                                                                                                                               |
| Commande:                           | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                  | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                         |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                    | 8°                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 8°                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Blanc froid (CW) 1 m : 14450 lx, 3 m : 1574 lx, 6 m : 377 lx                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                      |
| Type d'écran:                       | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                           |
| Aide au transport:                  | Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                          | Largeur : 17,0 cm                                                                                                                                                                                         |

Profondeur : 15,0 cm  
Hauteur : 24,0 cm

---

Poids: 3,03 kg

---

Classification du bruit: Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---