

EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot

Lyre compacte à LED 60 W, gobos et roue de couleur

Réf. : 51786072

GTIN: 4026397707687



Caractéristiques:

- 3 gobos avec des motifs de cœur à échanger inclus
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707687

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement
Fréquence du flash:	1,5 - 23 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 13,8mm Diamètre de l'image 11mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake
Canaux DMX:	10; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2800 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Température de couleur:	7700K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 15205 lx, 3 m : 1764 lx, 6 m : 445 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 17,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 24,0 cm
Poids:	3,15 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x Œillet de fixation
- 3 x gobos