eurolite®

EUROLITE Lyre LED TMH-S90

Lyre LED à roue de couleur, roue de gobo statique et tournante, prisme et focus

Réf. : 51786075

GTIN: 4026397681499

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Prisme rotatif à 3 facettes et vitesse variable
- 1 LED puissante 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 6 gobos, 1 gobo multicolore
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681499

Poids: 6,85 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	2 - 30 Hz
Équipement:	Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 6 gobos, 1 gobo multicolore Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert Diamètre externe 21,8mm Diamètre de l'image 16mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 52772 lx, 3 m : 6198 lx, 6 m : 1543 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 35,0 cm
Poids:	6,20 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.