

EUROLITE Lyre LED TMH-S90

Lyre LED à roue de couleur, roue de gobo statique et tournante, prisme et focus

Réf. : 51786075

GTIN: 4026397681499



Caractéristiques:

- Prisme rotatif à 3 facettes et vitesse variable
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 5 gobos, 1 gobo multicolore et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681499

Poids: 6,85 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	200° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1,5 - 15 Hz
Équipement:	Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 5 gobos, 1 gobo multicolore et ouvert Diamètre externe 21,8mm Diamètre de l'image 16mm Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15600 Hz
Angle de départ:	12°

Angle de départ (1/2 pic):	12°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 52772 lx, 3 m : 6198 lx, 6 m : 1543 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 35,0 cm
Poids:	6,20 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x Œillet de fixation