

EUROLITE LED TMH-B60 Moving Head Beam

Moving-Head-Beam avec LED COB 60 W en RGBW

Réf. : 51786082

GTIN: 4026397710472



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
 - 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Positionnement au sein de 540° PAN et 180° TILT
 - Effet beam; Effet stroboscope
 - 4 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 2°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pieds en caoutchouc
 - Dimmer électronique; macros de mouvement réglable
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710472

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° Positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement
Canaux DMX:	12; 14
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Angle de départ (1/10 pic):	5°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 19079 lx, 3 m : 3275 lx, 6 m : 838 lx Vert (G) 1 m : 34129 lx, 3 m : 5358 lx, 6 m : 1372 lx B bleu 1 m : 3925 lx, 3 m : 1084 lx, 6 m : 277 lx Blanc froid (CW) 1 m : 48589 lx, 3 m : 8089 lx, 6 m : 2048 lx Tous 3 m : 17330 lx, 6 m : 4405 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 17,5 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 25,0 cm
Poids:	3,25 kg