

## EUROLITE Changeur de couleur TCL-150 LED COB

Changeur de couleur LED très lumineux, LED COB 30 W, gobo et roue de couleur

Réf. : 51786110

GTIN: 4026397687149



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Conception compacte
- Grâce aux « Beam Reducer Gobos », idéal pour éclairer les boules à facettes
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point manuelle
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Light'J
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 2 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687149

Poids: 2,42 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.21 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	2 - 18 Hz
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake Effet shake
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 17,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 21,5 cm
Poids:	2,12 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle