

EUROLITE LED TCL-450 Color Changer COB

Changeur de couleur LED, LED COB 90 W, gobo et roue de couleur

Réf. : 51786114

GTIN: 4026397750645



Description:

Mirror balls look best when illuminated with a highly focused beam of light. The Eurolite TCL-450 is ideal for this purpose: The TCL-450 is equipped with a powerful white light source that produces a sharply defined, focused white beam. Various color filters are available for color effects, and they can also be locked into intermediate positions.

The beam angle can also be optimally adjusted to the size of the mirror ball using various reducing gobos.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750645

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.21 m

Caractéristiques:

- Conception compacte
- Grâce aux « Beam Reducer Gobos », idéal pour éclairer les boules à facettes
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Changement de couleur; Dimmer électronique
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable; effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake
Effet shake
- 5 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; auto; sound)
- Avec un Angle de départ de 11°

- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 95 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 2 - 29 Hz |
| Équipement: | Mise au point manuelle |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable; effet arc-en-ciel à vitesse variable |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 4 gobos, 3 filtres dichroïques et effet Shake Effet shake |
| Canaux DMX: | 6 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 5500 Hz |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout; auto; sound |
| Angle de départ: | 11° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 11° |
| Durée de vie: | 20000 h |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |

| | |
|---------------------------------|--|
| Port USB: | 1 x type A |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm |
| Matériau: | Acier |
| Dimension: | Longueur : 17,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 21,0 cm |
| Poids: | 2,48 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Étrier