

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB bi

Scanner pratique, LED COB 60 W, gobo et roue de couleur

Réf. : 51786151

GTIN: 4026397709438



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 3 x gobos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397709438

Poids: 3,66 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 10mm Diamètre de l'image 14mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake
Canaux DMX:	10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 12034 lx, 3 m : 1489 lx, 6 m : 388 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 16,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 33,0 cm
Poids:	3,26 kg