eurolite®

EUROLITE Lyre TMH XB-280-Beam

Réf. : 51786825

GTIN: 4026397677171

Faisceau puissant, étroit et lampe à décharge OSD 10 280 W, roue de couleur, gobos et prismes

Prix de catalogue: 1010.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Équipé d'une lampe à décharge OSD 10 réflecteur 280 W
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif; prisme 24 fois rotatif
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 2°
- Multicolore Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397677171

Poids: 16,35 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.30 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	385 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Roue de couleur; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif; prisme 24 fois rotatif
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	16; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 50,5 cm
Poids:	14,80 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.