

EUROLITE TMH BSW-380 Moving-Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51786850

Lyre beam/spot/wash à lampe à décharge 371 W, roue de couleur, roues gobo, prismes, frost, focus et zoom

GTIN: 4026397701142



Prix de catalogue: 2021.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Effet beam; effet de spot; Effet wash
- Sources lumineuses : lampe à décharge Osram Sirius HRI 371 W
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Positionnement au sein de 540° PAN et 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Résolution exacte de 16 bits à zoom, focus
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 16 fois; Prisme 8 fois rotatif; Prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel; Dimmer
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert
Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Gobos interchangeables
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 4° - 35°
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701142

Poids: 25,30 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.64 m

- Animations en couleur; échantillon
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 490 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 8 A |
| Type de lampe: | Lampe à décharge |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 230° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 1 - 18 Hz |
| Équipement: | Prisme 16 fois; Prisme 8 fois rotatif; Prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel; Dimmer |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Effet shake Diamètre externe 22,5mm Diamètre de l'image 12mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Gobos interchangeable Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert Effet shake |
| Canaux DMX: | 22; 26 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |

| | |
|-----------------------------|---|
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Angle de départ: | 4° - 35° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Spot 4 - 35° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 4 - 35° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD batterie de secours |
| Utilisation de la marque: | Ampoule OSRAM |
| Dimension: | Largeur : 39,5 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 63,0 cm |
| Poids: | 22,70 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |