

## EUROLITE Projecteur de logo LED IP LP-7

Projecteur de logo simple (IP54) résistant aux intempéries, 6 motifs

Réf. : 51799331

GTIN: 4026397608151



**Prix de catalogue: 71.28 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Projecteur de logo de petite taille, pour la projection d'un motif ou d'un logo publicitaire souhaité
- 6 gobos, avec des motifs pour Pâques, Noël, Halloween, Nouvel An, mariage et anniversaire, sont fournis
- Changement facile de la feuille de gobo
- Les gobos sont très faciles à fabriquer soi-même (par exemple avec un film)
- Minuterie de 6 heures ou 12 heures avec répétition automatique au rythme de la journée
- Boîtier en plastique robuste
- 1 LED puissante 7 W high-power blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Mise au point manuelle
- Effet gobo
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Minuterie; stand-alone
- Avec un Angle de départ de 19°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Idées de cadeau; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux; fonctionnement silencieux
- Vitesse de rotation réglable
- Convient pour une plage d'application de 1 jusqu'à 15 mètres
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 6 x gobos, 3 x vis moletée, 1 x piquet de terre, 1 x support, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397608151

Poids: 1,01 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.13 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	12 V CC
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP54
Branchement électrique:	Alimentation électrique Câble d'alimentation et bloc d'alimentation
Longueur du câble:	Env. 2,8 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 7 W high-power blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	6500K
Vitesse de rotation:	0 tr/min - 2 tr/min , 360 ° en avant
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Mise au point manuelle
Gobos:	Diamètre externe 35mm Diamètre de l'image 26mm
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Minuterie; stand-alone
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Champ d'application:	1m - 15m
Dimension:	Largeur : 13,6 cm Profondeur : 17,7 cm Hauteur : 17,1 cm
Poids:	800 g
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit); classe 0 (pas de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Support	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP44
Sortie:	12 V CC; 1 A; 12 W
Piquet de terre	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---