

FUTURELIGHT WL-150 Wall Light

Projecteur d'extérieur 150 W

Réf. : 51833565

GTIN: 4026397166347



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Static spot with CMY color mixing
- 256 x 256 x 256 possible color-combinations
- Motorized shutter
- For architectural lighting or large stage backgrounds
- Fully convection cooled, no fans
- High-precision aluminum die-cast housing
- Jet-proof construction for outdoor use
- Elliptical reflector for maximum light output
- Pre-programmed variable/random CMY color-combinations
- Can also be operated without external controller (stand-alone mode)
- For bright 150 W discharge lamp
- DMX control via every standard DMX controller

Logistique

EAN / GTIN: 4026397166347

Poids: 14,25 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 350,00 W

Type de protection: IP65

Dimension: Largeur : 34,5 cm
Profondeur : 49,5 cm
Hauteur : 18 cm

Protection grade: IP65

DMX channels:	4
DMX connection:	3-pin XLR
Dimensions (L x W x H):	180 x 345 x 495 mm
Weight:	12 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle