# FUTURELIGHT WDS-CRMX TX Wireless DMX Transceiver

Système sans fil DMX (2,4 Ghz) — émetteur-récepteur et unité sans fil CRMX

**Réf. : 51834037**

GTIN: 4026397726718

## Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Commandé via CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- Jusqu'à 10 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397726718

Poids: 0,89 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.08 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 2 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Fusible de l'appareil: | T 1 A fusible fixe dans l'alimentation |
| Canaux DMX: | Entrée 512<br>Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution |
| Portée: | Jusqu'à 600m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 10 Émetteur |
| Gain d'antenne: | 3 dBi |
| Modulation: | GFSK |
| Système d'enregistrement: | Filetage M10 |
| État LED: | DMX, Indicateur de niveau |
| Couleur: | Noir |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Longueur : 14,1 cm<br>Largeur : 9,8 cm<br>Hauteur : 5,6 cm |
| Poids: | 0,70 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.